

WinBook WJシリーズ製品仕様書

| 製品名 | | Win8ook WJ365 | Win8ook WJ3658 | Win8ook WJ555 | Win8ook WJ5558 | | |
|---|-------------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|--|
| 型番 | | WJ365 | WJ3658 | WJ555 | WJ5558 | | |
| CPU | | インテル® Celeron® | インテル [®] Celeron [®] M プロセッサ 420 | | 0 プロセッサ T2300E | | |
| | 動作周波数 | 1.60 | 1.60GHz | | 1.66GHz | | |
| | 1次キャッシュ | 321 | (8 | 32K8インストラクションキャッシュ + 32K8データキャッシュ | | | |
| | 2次キャッシュ | 1 M | 18 | 2M8アドバンスドトラ | ランスファーキャッシュ | | |
| システムバス | | 533 | MHz | 667MHz | | | |
| | ソケット | µ-FCPGA | | | | | |
| チップセット | | インテル [®] 945GM + ICH7-M | | | | | |
| BIOS | | | AMI | 8105 | | | |
| システムメモリ*1 | | PC5300 667MHz DDR2 SDRAM 200pin S0-DIMM (デュアルチャネル対応) | | | | | |
| | 標準 | 512M8 (256M8 x2) | | | | | |
| | 最大 | 2G8 (1G8 x2)*2 | | | | | |
| | メモリスロット | 2.スロット (内1.スロット使用) | | | | | |
| ハードディスクドライブ* ¹ * ³ * ⁴ | | 80G8 (Ultra ATA/100, 4,200rpm) | | | | | |
| OD/DVDドライブ | | DVD.A(T. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| 30/0404343 | | [DVD本R DL (2暦) 書き込み対応] | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | DVD-R DL:読込最大6倍速/書込最大2倍速 | | | | | |
| | | DVD+R DL: 読込最大6倍速/書込最大2.4倍速 | | | | | |
| | | DVD-RW: 読込最大6倍速/書込最大4倍速 | | | | | |
| | | DVD+RW: 就込屋大台倍波/書込屋大台倍速 | | | | | |
| | | DVD R: 読込展大格(達/書)と最大格(達 | | | | | |
| | | DVD+R: 読込最大8倍速 | | | | | |
| | | DVD-RAM: 誘込最大5倍速/普込最大5倍速 | | | | | |
| | | DVD-ROM: 談込最大8倍速 | | | | | |
| | | CD-RW: 読込最大24倍速/書込最大10倍速 | | | | | |
| | | CD-R: 誘込最大24倍速 | | | | | |
| | | CD-ROM: 誘込最大24倍速 | | | | | |
| | | (バッファーアンダーランエラー防止機能搭載) | | | | | |
| ディスプレイ | 内蔵LCD ^{※9※10} | 15.4型ワイド TFTカラー液晶 | | | | | |
| | | 最大1.280×800ドット (約1.619万色) | | | | | |
| | 外部ディスプレイ ^{×11} | 800×600ドット(約1,677万色) / 1.024×768ドット(約1,677万色)/ 1.280×1.024ドット(約1,677万色) | | | | | |
| | | 1.600×1.200ドット(約1.677万色)/ 1.920 × 1.440ドット(約1.677万色) / 2.048 × 1.536ドット(約1.677万色) | | | | | |
| グラフィックシステム ビデオメモリ | | インテル * 945GM チップセット内蔵 | | | | | |
| | | 最大224M8(システムメモリより割り当て) ^{∞12} | | | | | |
| サウンドシステム | | インテル [®] ICH7-M チップセット内蔵 (HD Audio [/] 幸婉) | | | | | |
| FAX/モデム | | V.92対応 (データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps)* ¹³ | | | | | |
| LAN | | 108ASE-T/1008ASE-TX/10008ASE-T | | | | | |
| 無線LAN | | 通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11b/g準拠 (WPA対応) *14 インテル® PRO/Wireless3945A8Gネットワーク・コネクション 通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠 (WPA対応) *\frac{14}{2} | | | | | |
| キーボード | | | 88日本語キーボード (19.0m | mビッチ、2.5mmストローク) | | | |
| ポインティングデバイス | | タッチパッド | | | | | |
| スピーカ | | | 内蔵ステレ | オスピーカ | | | |
| ExpressCard スロット | | 1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54 対応)**16 | | | | | |
| メモリーカードスロット | | メモリースティック / メモリースティック PRO® **/ S D X モリーカード** IB / MMC 共用スロット × 1 | | | | | |
| インターフェース | 前面 | ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)×1、マイク端子(ステレオミニジャック)×1 | | | | | |
| 179-71-3 | 背面 | ハットルン姉子(ステレオミーンヤック)×1 US82.0ポート×2 | | | | | |
| | 右側面 | | | | | | |
| | | 211 | | LANボート×1、FAX/モデムボート×1 | | | |
| ドッテリ | | リチウムイオンバッテリ (11.V. 4.8A, 5.3Wh) | | | | | |
| | 動作時間*19 | 約2.8時間** ²⁰ | | 約3.6時間 ^{※20} | | | |
| | 充電時間 | *** *** | | | | | |
| ヘクダブタ | 70-85/In) | | | | | | |
| A Cアダプタ | | 入力 100~240V±10%, 50/60Hz: 出力 19V, 3.42A 最大時 80W, 通常時 55W, 省電力時 4W, 待機時 3W未満 最大時 80W, 通常時 65W, 省電力時 4W, 待機時 3W未満 | | | 名爾力時 ΔW / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | |
| 消費電力 | | 取入时 OUVV、 理吊时 DOVV、 自電刀時 4VV、 仔機時 3VV 不満 | | 取入時 80W, 週常時 6bW, 省電刀時 4W, 符機時 3W未満 | | | |
| エネルギー消費効率 | | S区分 0.0004 (AAA) | | S区分 0.0003 (AAA) | | | |
| (省エネルギー基準達成率) **21 **22 | | | | | | | |
| 本体寸法 | 1.4.4 | 362(W) × 39(H) × 268(D) mm (パッテリ装着時) (突起物含まず) | | | | | |
| 50000000000000000000000000000000000000 | 本体 | 約2.9kg (バッテリ装着時) | | | | | |
| 動作環境 | | 周囲温度 10~35°C / 周囲温度 20~80% (ただし結響しないこと) ACアダプタ、バッテリバック ^{#23} 、緊急復旧CD ^{#8} 、各種マニュアル、コンボジット変換ケーブル、他 | | | | | |
| 寸属品 | | ACP: | タフタ、バッテリバック** ²³ ,緊急復旧CD*** | 、各種マニュアル、コンボジット変換ケーブ/ | ν, 他 | | |
| (\#Z | 型番 | WJ365 | W IOCEO | WJ555 | WJ5558 | | |
| 類 | 空街 | | WJ3658 | | | | |
| 0S | | <u>, </u> | | (Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載 | | | |
| 計開 | 体合じミラフソフト | | Minnesoft® Office Descend | | Migrapoft® Office Dergand | | |

| 分類 | 型番 | WJ365 | WJ3658 | WJ555 | WJ5558 | | |
|----------------|--------------|---|---|--------------------------|--|--|--|
| os | | | Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載) | | | | |
| 付属 アプリケーション | 統合ビジネスソフト | StarSuite [™] 8 | Microsoft® Office Personal Edition 2003 (SP2適用済み) ^{※21} | StarSuite [™] 8 | Microsoft® Office Personal Edition 2003 (SP2適用済み)**24 | | |
| | はがき作成ソフト | 等王 for SOTEC | | | | | |
| | 音楽視聴編集ソフト | Microsoft® Windows Media® Player 10 | | | | | |
| | 動画編集ソフト | Microsoft® Windows ムービー メーカー 2 | | | | | |
| | CD/DVD書込ソフト | Sonic RecordNowi™ | | | | | |
| | DVD ビデオ再生ソフト | WinDVD™ 5 for SOTEC | | | | | |
| | ウィルス対策ソフト | マカフィー [®] ・ウイルススキャン ^{#259} 28 | | | | | |
| | PDF閲覧ソフト | | Adobe® Reader® 7 | | | | |
| | インターネット検索 | | JWord ブラグイン | | | | |

^{※1} Windows上では1MB=1024[®]byte、1GB=1024[®]byte換算するため実容量より少なく表示されます。※2 標準搭載メモリを取外し1GBメモリを2枚搭載した場合です。
※3 ハードディスク容量はリカバリ領域を除きCドライブとDドライブの2つのバーティションに等分割されています。※4 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されています。ハードディスクから起動できなくなった時は、付属の緊急復旧CDを使用しリカバリして下さい。

^{※3} ア・ア・イス・ク金融もリカバシ病域を応じているプンとロア・インクとア・フィンのスタルでディスクにおいています。※4 サカバンド・ア・イスクに味べれています。バードティスクルの起動でなべならにおいたいか。 ※5 ディアの機関や比較、影響形式などによっては性能が保証でない場合があります。※6 本製造はレージョンとおよびリージョンプリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。 ※7 本製品で書込みをおこなったDVDメディアは一部のDVD-ROMドライブ、DVD-Videoプレイヤで再生できない場合があります。 ※8 カートリッジタイプのDVD-RAMメディアはディスクを取り出してご利用いただけます。 Type1 のメディアはディスク取り出しできませんので、ご利用いただけません。 ※9 液晶ア・イスプレイは液温の特性上、ごく一部に非点灯や密時点灯などの画素が存在したり、明るでにむらか出るとがありますが、故事ではありませんのであらかじめご了深ください。 ※10 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。※11 記載内容はバソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。

^{**} IO ナイソリン・他間により家はフルガー・表示を実施。** IT IS MAY PER A TO TO THE MAY PER A TO TO THE A T

^{※21} エネルギー海門効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した場合関いでは、第一部では関係したものです。 ※22 省エネルギー海門効率とは、経済産業省で定めら利定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AA:500%以上で示したものです。※23 バッテリバックは消耗品です。 ※24 Microsoft® Office Personal Edition 2003に関する操作方法などのお問い合わせはマイクロソフト(株)にお願い致します。※25 本製品でのウイルス定義ファイルの更新は使用開始日より80日間ご利用いただけます。 ※26 バードディスクにあらかじめ格納されております。 ご使用になる場合はインストール作業を行ってください。※ 付属のソフトウェアは市販のバッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。